

Sava

opis techniczny



.mdd

Fabryka Mebli Biurowych MDD od wielu lat zajmuje czołowe miejsce wśród producentów w segmencie mebli biurowych.

O jakości naszych wyrobów świadczą zdobywane wyróżnienia oraz stale wzrastające zapotrzebowanie na oferowane przez nas produkty.

Realia dzisiejszego rynku wymagają ciągłego doskonalenia jakości na wszystkich szczeblach działalności nowoczesnej firmy. Dotyczy to w szczególności obsługi handlowej, marketingu, jakości produktu, a także jakości procesów przebiegających wewnątrz przedsiębiorstwa. MDD z pewnością należy do tych przedsiębiorstw, które dbają o realizację wyżej wymienionych warunków będących podstawą sukcesu ekonomicznego firmy.

Stale inwestycje w istniejący park maszynowy, optymalizacja systemów zarządzania oraz rozbudowa powierzchni hal produkcyjnych pozwalają zminimalizować czas potrzebny na wyprodukowanie gotowego produktu o najwyższej jakości.

Potwierdzeniem długoletniego doświadczenia w zakresie produkcji mebli biurowych jest lista referencyjna firm i instytucji, które doceniły naszą sprawność funkcjonowania i kompleksową obsługę.

Jednym z naszych głównych priorytetów jest dbałość o środowisko naturalne.

Stale inwestujemy w nowoczesny i energooszczędny sprzęt oraz kładziemy nacisk na segregację odpadów przemysłowych. MDD posiada liczne certyfikaty, potwierdzające wyjątkową dbałość i zaangażowanie w utylizację odpadów. Dbamy, aby wszystkie wykorzystywane przez nas surowce były przyjazne środowisku, dlatego też możemy się cieszyć wysokim współczynnikiem recyklingu naszych produktów, który kształtuje się na poziomie 95%.



Informacje ogólne:

Gwarancja:

Produkty MDD - **2 lata**
(meble montowane przez MDD
- **5 lat**)

Komponenty elektryczne oraz
tkaniny - **2 lata**.

Certyfikat - płyta melaminowana:



Certyfikat - tkanina:




Montaż:

Produkt dostarczany w elementach

Pakowanie:

karton


Opis techniczny



1. **Siedzisko** – tapicerka, regulacja położenia
2. **Oparcie** – siatka w kolorystyce Runner
3. **Mechanizm** – Auto Synchro; OPCJA Z DOPEŁNIĄ – Synchro Pro
4. **Podstawa** – 5-cio ramienna, tworzywowa, $\varnothing=680$ mm, h=124 mm; OPCJA Z DOPEŁNIĄ – 5-cio ramienna, aluminium polerowane, $\varnothing=680$ mm, h=124 mm
5. **OPCJA Z DOPEŁNIĄ** – zagłówek – czarna siatka
6. **OPCJE Z DOPEŁNIĄ:**
 - podłokietnik 2D – V3 – tworzywo, kolor: czarny
 - podłokietnik 3D – V3 – tworzywo, kolor: czarny
7. **OPCJA Z DOPEŁNIĄ** – manualna regulacja wysokości (60 mm) podparcia lędźwiowego
8. **Kółka** – $\varnothing 65$ mm, do powierzchni miękkich PP+PA, kolor: czarny; OPCJA Z DOPEŁNIĄ – do powierzchni twardych PP+PA, kolor: czarny
9. **Siłownik** – stalowa kolumna gazowa, zakres regulacji 100 mm, kolor: chrom lub czarny


- max. obciążenie - 120 kg

Mechanizm



1. **AUTO SYNCHRO:**
 - synchroniczny z automatyczną regulacją siły nacisku oparcia na plecy
 - zaprojektowany do obciążeń od 45 do 120kg
 - umożliwia odchylenie oparcia tylnego od 0° do 18° przy jednoczesnym przechylenie siedziska w zakresie od 0 do 4,5 stopnia
 - możliwość blokowania oparcia tylko w pozycji 0°
 - regulacja głębokości wysuwu siedziska w zakresie 100 mm z możliwością blokowania w 11 różnych pozycjach
2. **SYNCHRO PRO:**
 - pochylenie oparcia do 25° oraz siedziska do 10°
 - zaprojektowany do obciążeń od 45 do 120kg
 - dodatkowe pochylenie siedziska i oparcia 3° do przodu
 - 3 pozycje blokowania oparcia
 - Anti - shock system
 - regulacja siły nacisku oparcia na plecy
 - regulacja głębokości wysuwu siedziska w zakresie 100 mm z możliwością blokowania w 11 różnych pozycjach


Podłokietnik



1. **Podłokietnik regulowany – 2D-V3**
 - regulacja szerokości (A)
 - regulacja wysokości (B)
2. **Podłokietnik 3D – V3**
 - regulacja szerokości (A)
 - regulacja wysokości (B)
 - regulacja głębokości (regulacja położenia samej nakładki podłokietnika) (C)

Sava	Data sporządzenia 02.12.2019	Dane zawarte w niniejszym dokumencie ważne są w dniu przygotowania. Zmiana produktu, jeśli nie wpływa na podstawowe cechy, nie wymaga systematycznej aktualizacji dokumentu.	strona 3/8
			opis techniczny


Wymiary



W1 - 300 | W2 - 455 | W3 - 980-1080, 1050-1150 (Auto Synchro) | W4 - 150 | W5 - 640-750 | W6 - 620-720, 615-715 (Auto Synchro) | W7 - 660 | W8 - 150 | W9 - 610 | W10 - 440-500, 410-470 (Auto Synchro) | W11 - 460-560, 445-545 (Auto Synchro) | W12 - 1160-1350, 1145-1335 (Auto Synchro)

Sava	Data sporządzenia 02.12.2019	Dane zawarte w niniejszym dokumencie ważne są w dniu przygotowania. Zmiana produktu, jeśli nie wpływa na podstawowe cechy, nie wymaga systematycznej aktualizacji dokumentu.	strona 4/8
			wymiary (mm)

Sava *




SAVA
660 / 610 / 1160-1350
20 kg

* wymiary wyrażone w milimetrach: szerokość x głębokość x wysokość

Sava	Data sporządzenia 02.12.2019	Dane zawarte w niniejszym dokumencie ważne są w dniu przygotowania. Zmiana produktu, jeśli nie wpływa na podstawowe cechy, nie wymaga systematycznej aktualizacji dokumentu.	strona 5/8
			produkty

Tkanina Nemo



Dane techniczne:

Skład polyester 100%

Gramatura 366g/m²

Oporność na ścieranie PN_EN ISO 12947 - 2:2 100,000

Oporność na pilling skala 1-8, max. 8, PN-EN ISO 105 - B02 (3-4)

Oporność na światło skala 1-5, max. 5, PN-EN 1021 - 1, PN-EN 1021 - 1

Oporność koloru na ścieranie skala 1-5, max. 5, EN ISO 105x12 (mokre/suche (4-5))

Tkanina Runner - II grupa cenowa



Dane techniczne:

Skład polyester 100%

Gramatura 510 g/lm (16.45 oz./lin.yd.)

Oporność na ścieranie BS EN ISO 12947-2 70,000 cykli Martindale

Oporność na pilling skala 1-5, max 5, EN ISO 12945-2 (4-5)

Oporność na światło skala 1-8, max 8, EN ISO 105-B02 (5-7)

Oporność koloru na ścieranie skala 1-5, max 5, EN ISO 105x12 (mokre/suche) 4-5

Akustyczne pochłanianie dźwięku ISO435

Trudnozapałność BS EN 1021-2 zapałka, CA TB 117-2013, BS EN 1021-1 (papieros) Class Uno UNI 9175 Class 2, EMME

Tkanina Medley - II grupa cenowa



Dane techniczne:

Skład polyester 100%

Gramatura 510 g/lm (16.45 oz./lin.yd.)

Oporność na ścieranie BS EN ISO 12947-2, 75,000 cykli Martindale

Oporność na pilling skala 1-5, max 5, EN ISO 12945-2 (4)

Oporność na światło skala 1-8, max 8, EN ISO 105-B02 (5-7)

Oporność koloru na ścieranie skala 1-5, max 5, EN ISO 105x12 (mokre/suche) (4-5/4-5)

Akustyczne pochłanianie dźwięku ISO 354

Trudnozapałność BS EN 1021-1 (papieros) BS 475 partia 7, klasa 2 Class Uno UNI 9174 - UNI 8457 CA TB 117-2013 ASTM E 84 Class I

Tkanina Atlantic * - II grupa cenowa



Dane techniczne:

Skład polyester 100%

Gramatura 530 g/lm (17.09 oz/lin.yd.)

Odporność na ścieranie BS EN ISO 12947-2, 110,000 cykli Martindale

Odporność na pilling skala 1-5, max 5, EN ISO 12945-2 (4-5)

Odporność na światło skala 1-8, max 8, EN ISO 105-B02 (5-7)

Odporność koloru na ścieranie skala 1-5, max 5, EN ISO 105x12 (mokre/suche) (4-5/4-5)

Trudnozapałność CA TB 117-2013
ASTM E 84 Class I
BS EN 1021-2 (zapałka)
BS EN 1021-1 (papieros)

Tkanina Vita - II grupa cenowa



Dane techniczne:

Skład Powierzchnia: 98,5% PVC, 1,5% PU
Skład: 50% poliester, 50% bawełna

Gramatura 850g/m2 ± 10% (1190G/lin. m ± 10%)

Odporność na ścieranie BS EN ISO 5470-2, 100,000 cykli Martindale

Odporność na światło 6 (ISO 105 - B02)

Odporność koloru na ścieranie Mokre: 4, Suche: 4 (ISO 105 - X12)

Trudnozapałność BS EN 1021 - (papieros)
BS EN 1021 - 2 (zapałka)
BS 5852 - (źródło zapłonu 5)
BS 7176 - (Średni stopień zagrożenia)

Wyginanie BS EN ISO 7854 - metoda B, 400.000 cykli wyginania

Przeciwdrobnoustrojowe / grzybiczne AATCC 147

Tkanina River - II grupa cenowa



Dane techniczne:

Skład polyester 100%

Gramatura 300g/m2 (+/- 5%)

Odporność na ścieranie 100,000 cykli Martindale (EN ISO 12947-1,2)

Odporność na pilling EN ISO 12945-2 (5)

Odporność na światło 4 (EN ISO 105-B02)

Odporność koloru na ścieranie Suche: 4-5, mokre: 3 (EN ISO 105-x12)

Trudnozapałność BS 5852: Part 1, 1979
Źródło zapłonu 0 (papieros)
BS 5852: Part 1, 1979
Źródło zapłonu 1 (zapałka)
En1021 - 2

* Istnieje możliwość zamówienia produktu w pełnej kolorystyce Atlantic wg wzornika Gabriel w terminie 7 tygodni

Sava	Data sporządzenia 02.12.2019	Dane zawarte w niniejszym dokumencie ważne są w dniu przygotowania. Zmiana produktu, jeśli nie wpływa na podstawowe cechy, nie wymaga systematycznej aktualizacji dokumentu.	strona 7/8
			kolorystyka

Tkanina Xtreme - III grupa cenowa



Dane techniczne:

Skład 100% Trevira Clame (CS)
100% Recykling (YS)
Polyester zmniejszający palność.
Barwniki nie zawierają metali ciężkich.

Gramatura 310 g/m² ±5% (435g/lin.m ±5%)

Odporność na ścieranie 60,000 cykli Martindale (CS)
100,000 cykli Martindale (YS)

Odporność na światło 6 (ISO 105 - B02)

Odporność koloru na ścieranie Mokre: 4, Suche: 4 (ISO 105 - X12)

Trudnozapałność EN 1021 - 1 (papieros),
EN 1021 - 2 (zapałka)
BS 7175 Niski stopień zagrożenia,
NF P92-507 M1, DIN 4102 B1,
UNI 9175 Klasa 1 IM, UNI 8456,
UNI 9174 & UNI 9177 Classe Uno,
ÖNORM B 3825 & A 3800-1
NF D 60-013

Tkanina Synergy - III grupa cenowa



Dane techniczne:

Skład 95% Wełna Vierge, 5% Poliamid

Gramatura 400g/m² ±5% (560 g/lin.m ±5%)

Odporność na ścieranie Niezależnie certyfikowany
≥100,000 cykli Martindale

Odporność na światło 5 (ISO 105 - B02)

Odporność koloru na ścieranie ISO 105 - X12 - Mokre: 4, Suche: 4

Trudnozapałność EN 1021 - 1 (papieros),
EN 1021 - 2 (zapałka),
BS 7176 Niskie zagrożenie,
UNI 9175 Classe 1 IM,
ÖNORM B 3825 & A 3800-1

Oparcie, zagłówek



R-60999 Czarny

Podłokietnik, kółka



Czarny

Podstawa



Czarny



Aluminium polerowane *

* opcja z dopłatą

Sava	Data sporządzenia 02.12.2019	Dane zawarte w niniejszym dokumencie ważne są w dniu przygotowania. Zmiana produktu, jeśli nie wpływa na podstawowe cechy, nie wymaga systematycznej aktualizacji dokumentu.	strona 8/8
			kolorystyka